BOQUILLAS AISLADAS LINEA NEMA 4X

AREAS GENERALES

APRUEBA DE INTEMPERIE Y/O CORROSION.
I.P 65 – IK 10.
Nema 3, Nema 4 y Nema 4X

USO

Las Boquillas aisladas marca **ELECTRIC,** son utilizadas en instalaciones eléctricas, para proteger los conductores aislados al momento de ser halados, su empaque no permite que el cable sufra algún desgaste o ruptura de su aislamiento con la rodada de las tuberías conduit NPT.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en hierro nodular con terminado en zincado electrolítico.
- Empaque plástico flexible, resistente a la corrosión.
- Disponibles con polo a tierra o sin polo a tierra, desde 1/2″ hasta 6″ rosca NPT.

BOQUILLA AISLADA CON POLO A TIERRA		
REFERENCIA	**DIÁMETRO**	**MATERIAL**
EN4-BAP050	1/2″	Hierro Nodular
EN4-BAP075	3/4″	Hierro Nodular
EN4-BAP100	1″	Hierro Nodular
EN4-BAP150	1-1/2″	Hierro Nodular
EN4-BAP200	2″	Hierro Nodular
EN4-BAP300	3″	Hierro Nodular
EN4-BAP400	4″	Hierro Nodular
EN4-BAP600	6″	Hierro Nodular

BOQUILLA AISLADA SIN POLO A TIERRA		
REFERENCIA	**DIÁMETRO**	**MATERIAL**
EN4-BA050	1/2″	Hierro Nodular
EN4-BA075	3/4″	Hierro Nodular
EN4-BA100	1″	Hierro Nodular
EN4-BA150	1-1/2″	Hierro Nodular
EN4-BA200	2″	Hierro Nodular
EN4-BA300	3″	Hierro Nodular
EN4-BA400	4″	Hierro Nodular
EN4-BA600	6″	Hierro Nodular

CONSTRUIDAS BAJO LAS NORMAS

Nema 3, Nema 4 y Nema 4X	Código Nema de Protección.
IP 65 – IK10	Índice de protección internacional.
NTC 2050	Norma técnica colombiana.
RETIE	"Reglamento técnico de instalaciones eléctricas". **Certificado No. 1661 – Ente Certificador CERTECNICA.**

CERTECNICA PRODUCTO CERTIFICADO

CERTIFICADO RETIE

SCANER FICHA TECNICA