

CORAZA FLEXIBLE LIQUID TIGHT

USO



Tubería metálica con revestimiento en PVC, destinada a la protección de cables eléctricos y fibra óptica. Ofrece protección contra agentes nocivos del medio ambiente, tales como; agua, polvo, aceites, etc., así como dos posibles agresiones mecánicas, vibraciones, torsión, golpes o aplastamiento, haciéndola ideal para uso a la intemperie, acometida de motores, transformadores, donde la presencia de agua, aceites y vapores corrosivos son continuos.

CARACTERISTICAS

- Construida en acero galvanizado, con tratamiento al frío y resistente a la corrosión.
- Revestida con una capa de PVC flexible auto extingüible y con protección contra rayos ultravioleta.
- Componentes de filtro (UV) evitando la degradación prematura del material.
- Máxima temperatura que soporta 55°C.

REFERENCIAS

REFERENCIAS	MEDIDA	LONGITUD (MTS)	MAXIMA FLEXIBILIDAD (MM)
CFLT038	3/8"	100	101.5
CFLT050	1/2"	100	165.1
CFLT075	3/4"	100	215.9
CFLT100	1"	100	330.2
CFLT125	1-1/4"	50	406.4
CFLT150	1-1/2"	50	457.2
CFLT200	2"	50	565.2
CFLT250	2-1/2"	50	749.3
CFLT300	3"	50	889
CFLT400	4"	25	1219.2
CFLT600	6"	25	1219.2

SCANER FICHA TECNICA

