CONDULETAS LINEA NEMA 4X

AREAS GENERALES

APRUEBA DE INTEMPERIE Y/O CORROSION.
I.P 65 – IK 10.
Nema 3, Nema 4 y Nema 4X.

USO

Las conduletas marca **ELECTRIC**, son utilizadas en instalaciones eléctricas conduit NPT, para hacer cambio de dirección de tuberías halado de cables, empalmes o conexiones, facilitando la instalación cuando se presentan curvas o derivaciones. Diseñadas para uso en instalaciones internas o externas, a prueba de la intemperie, expuestas a humedad, polvo, goteo de agua, chorro o ambientes corrosivos.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en fundición de aluminio, con salidas roscadas NPT desde 1/2" hasta 6".
- En las siguientes formas disponibles **E, C, LT, LX, LB, LR** y **LL**.
- Terminación en pintura electrostática RAL 7004, en polvo tipo Poliéster libre de TGIC (mutágeno de categoría 2).
- Tapa en lámina de aluminio.
- Tornillería en acero inoxidable 304.

CONSTRUIDAS BAJO LAS NORMAS

Nema 3, Nema 4 y Nema 4X	Código Nema de Protección.
IP 65 – IK10	Índice de protección internacional.
NTC 2050	Norma técnica colombiana.
RETIE	"Reglamento técnico de instalaciones eléctricas". **Certificado No. 1661 – Ente Certificador CERTECNICA.**

CERTECNICA PRODUCTO CERTIFICADO

CERTIFICADO RETIE

REFERENCIAS Y DIAMETROS

Diámetro	Referencia E	Referencia C	Referencia LT	Referencia LR
1/2″	EN4-CE050	EN4-CC050	EN4-CLT050	EN4-CLR050
3/4″	EN4-CE075	EN4-CC075	EN4-CLT075	EN4-CLR075
1″	EN4-CE100	EN4-CC100	EN4-CLT100	EN4-CLR100
1-1/4″	EN4-CE125	EN4-CC125	EN4-CLT125	EN4-CLR125
1-1/2″	EN4-CE150	EN4-CC150	EN4-CLT150	EN4-CLR150
2″	EN4-CE200	EN4-CC200	EN4-CLT200	EN4-CLR200
2-1/2″	EN4-CE250	EN4-CC250	EN4-CLT250	EN4-CLR250
3″	EN4-CE300	EN4-CC300	EN4-CLT300	EN4-CLR300
4″	EN4-CE400	EN4-CC400	EN4-CLT400	EN4-CLR400
6″	EN4-CE600	EN4-CC600	EN4-CLT600	EN4-CLR600

Diámetro	Referencia LB	Referencia LL	Referencia LX
1/2″	EN4-CLB050	EN4-CLL050	EN4-CLX050
3/4″	EN4-CLB075	EN4-CLL075	EN4-CLX075
1″	EN4-CLB100	EN4-CLL100	EN4-CLX100
1-1/4″	EN4-CLB125	EN4-CLL125	EN4-CLX125
1-1/2″	EN4-CLB150	EN4-CLL150	EN4-CLX150
2″	EN4-CLB200	EN4-CLL200	EN4-CLX200
2-1/2″	EN4-CLB250	EN4-CLL250	EN4-CLX250
3″	EN4-CLB300	EN4-CLL300	EN4-CLX300
4″	EN4-CLB400	EN4-CLL400	EN4-CLX400
6″	EN4-CLB600	EN4-CLL600	EN4-CLX600

SCANER FICHA TECNICA

CERTECNICA
PRODUCTO CERTIFICADO

CERTIFICADO RETIE